

AZ6500

## Überfalltaster

Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen.

Den Überfalltaster können Sie als Stand-Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.



### Produktbesonderheiten:

- Aufputz- oder Unterputzmontage
- Unauffällige und diskrete Alarmierung
- Zum Auslösen eines stillen Alarms

AZ6500

## Überfalltaster

### Technische Daten

Sabotageüberwachung	Ja
Zertifizierungen	VdS C, VSÖ
Anschlüsse	1 x NO/NC Alarmkontakt; 1 x NO/NC Sabotagekontakt
Leistung	Max. Schaltleistung: 3A/75V
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IP 32
Montageort	Auf- oder Unterputzmontage
Betriebstemperatur	+5° bis +55°C
Abmessungen (BxHxT)	85x85x47 mm
Gewicht	180 g